
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt	Remont odcinka chodnika i odwodnienia w ciągu ulicy Reymonta w Chodzieży
Branża	Drogorowa
Kod CPV	45233222-1 - Roboty w zakresie chodników 45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja	Od km 0+071 (sklep spożywczy) do km 0+127 (ul. M. Skłodowskiej-Curie)
Inwestor	Powiat Chodzieski ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont odcinka chodnika i odwodnienia w ciągu ulicy Reymonta w Chodzieży

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		I CHODNIK Kod CPV: 45233222-1				
1	KNR 2-01 0119/03 (analogia)	Roboty pomiarowe dot. realizacji całego zadania Nr ST: bezSST	km	0,080		
2	KNR 2-31 0815/01 (analogia)	Rozebranie chodników z płyt betonowych o różnych wymiarach na podsypce piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m2	189,48		
3	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	69,00		
4	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu Nr ST: D-01.02.04	m3	4,14		
5	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	4,00		
6	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie (załadunek) gruzu z terenu rozbiórki, ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze mechaniczne wyladowanie Nr ST: D-01.02.04	m3	16,74		
7	KNR 4-04 1103/04 KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyladowanego wraz z utylizacją Nr ST: D-01.02.04	m3	12,60		
8	KNR 2-01 0202/05 KNR 2-01 0214/04.2	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 5km Nr ST: D-02.01.01	m3	12,03		
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D.04.01.01	m2	211,59		
10	KNR 2-31 0402/04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod oporniki i krawężniki betonowe Nr ST: D-08.01.01	m3	4,84		
11	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, 15x22x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i uprzednio wykonanej ławie betonowej Nr ST: D-08.01.01	m	69,00		
12	KNR 2-31 0407/05 (analogia)	Oporniki betonowe o wymiarach 8x25x100cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm Nr ST: D-08.01.01	m	17,50		
13	KNR 2-31 0106/03 KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca z piasku 0/2 o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie Nr ST: bez SST	m2	18,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont odcinka chodnika i odwodnienia w ciągu ulicy Reymonta w Chodzieży

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
14	KNR 2-31 0109/03 KNR 2-31 0109/04	Podbudowy z betonu C 5/6 o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D.04.06.01	m2	189,48		
15	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układanej na podsympce cementowo-piaskowej grubości 3 cm Nr ST: D-08.02.02	m2	189,48		
16	KNR 2-31 0109/03 KNR 2-31 0109/04	Podbudowy z betonu C 5/6 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D.04.06.01	m2	22,11		
17	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8cm, układanej na podsympce cementowo-piaskowej grubości 3 cm Nr ST: D-05.03.23	m2	22,11		
18	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów Nr ST: D-03.02.01	szt	2,00		
19	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych Nr ST: D-03.02.01	szt	5,00		
		<i>Nawiązanie wysokościowe istniejącego chodnika z kostki betonowej</i>				
20	KNR 2-31 0810/01 (analogia)	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm (kostka do ponownego wbudowania) Nr ST: bez SST	m2	8,80		
21	KNR 4-04 1001/02	Przygotowanie do użytku pochodzącej z rozbiórki kostki betonowej gr. 6cm Nr ST: bez SST	szt	440,00		
22	KNR 2-31 0105/07 KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o średniej grubości po zagęszczeniu 8 cm Nr ST: bez SST	m2	8,80		
23	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm (kostka z rozbiórki + 10% powierzchni kostka nowa), układanej na podsympce cementowo-piaskowej grubości wg potrzeb Nr ST: bez SST	m2	8,80		
		II ODWODNIENIE Kod CPV: 45233140-2				
24	Kalkulacja indywidualna	Cięcie nawierzchni asfaltowej średnia grubość 6 cm Nr ST: D.01.02.04	m	69,00		
25	KNR 2-31 0803/03 KNR 2-31 0803/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6cm Nr ST: D-01.02.04	m2	20,70		
26	KNR 2-31 0802/07 KNR 2-31 0802/08	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego (tłucznią) o grubości 20cm Nr ST: D-01.02.04	m2	20,70		

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont odcinka chodnika i odwodnienia w ciągu ulicy Reymonta w Chodzieży

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
27	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie (załadunek) gruzu z terenu rozbiórki, ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze mechaniczne wyładowanie Nr ST: D-01.02.04	m3	5,38		
28	KNR 4-04 1103/04 KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyładowanego wraz z utylizacją Nr ST: D-01.02.04	m3	5,38		
29	KNR 2-31 0402/03	Wykonanie ławy betonowej bez oporu (zwykłej) pod ściek Nr ST: D-08.05.06	m3	2,76		
30	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej gr. 8 cm, układanej na podspce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i uprzednio wykonanej ławie betonowej bez oporu z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: D-08.05.06	m	69,00		
31	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratki ściekowej ulicznej (wpust deszczowy) Nr ST: D-03.02.01	szt	1,00		
32	KNR 2-31 1406/02	Regulacja z przesunięciem kratki ściekowej ulicznej (wpust deszczowy) Nr ST: D-03.02.01	szt	1,00		
33	KNR 2-31 1106/01	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysową zamkniętą - grubość warstwy 8 cm (2x4cm) wraz ze zabezpieczeniem połączeń Nr ST: bez SST	t	2,08		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				