
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont przełomów w nawierzchni drogi powiatowej nr 1488P na terenie gminy Margonin
Branża	Drogowa
Inwestor	Powiat Chodzieski ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież

Sporządził :

Kosztorys ofertowy

Remont przełomów w nawierzchni drogi powiatowej nr 1488P na terenie gminy Margonin

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6
	I ODCINEK NR 1 o długości 60,0m i szerokości 5,0m				
1	Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej grubość od 4 do 8 cm (bez wywozu) Nr ST: D-05.03.11	m2	300		
2	Przeprofilowanie i zagęszczenie materiału uzyskanego z frezowania jezdni w poszerzenie Nr ST: D-04.01.01	m2	332,4		
3	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm Nr ST: D-04.10.01	m2	314,4		
4	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych Nr ST: D-04.03.01	m2	307,2		
5	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grubości po zagęszczeniu 4 cm Nr ST: D - 05.03.05b	m2	307,2		
6	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej, emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych Nr ST: D-04.03.01	m2	300		
7	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego AC 11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm Nr ST: D – 05.03.05a	m2	300		
	II ODCINEK NR 2 o długości 52,0m i szerokości 5,0m				
8	Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej grubość od 4 do 8 cm (bez wywozu) Nr ST: D-05.03.11	m2	255		
9	Przeprofilowanie i zagęszczenie materiału uzyskanego z frezowania jezdni w poszerzenie Nr ST: D-04.01.01	m2	282,54		
10	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm Nr ST: D-04.10.01	m2	267,24		
11	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych Nr ST: D-04.03.01	m2	261,12		
12	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grubości po zagęszczeniu 4 cm Nr ST: D - 05.03.05b	m2	261,12		
13	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej, emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych Nr ST: D-04.03.01	m2	255		

Kosztorys ofertowy

Remont przełomów w nawierzchni drogi powiatowej nr 1488P na terenie gminy Margonin

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6
14	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego AC 11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm Nr ST: D – 05.03.05a	m2	255		
III ODCINEK NR 3 o długości 17,0m i szerokości 2,5m					
15	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych Nr ST: D-04.03.01	m2	43,52		
16	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grubości po zagęszczeniu 4 cm Nr ST: D - 05.03.05b	m2	43,52		
17	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej, emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych Nr ST: D-04.03.01	m2	42,5		
18	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego AC 11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm Nr ST: D – 05.03.05a	m2	42,5		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				