

.....
(pieczęć oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa, siedziba Oferenta, Dostawcy

.....
.....
NIP REGON

Nr telefonu / faxu

E-mail

**Dom Pomocy Społecznej
w Jarogniewicach
ul. Poznańska 25
64-020 Czempień**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy materiałów do wykonania sieci wideo-domofonowej informujemy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu i formularzu ofertowym, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Oferujemy realizację zamówienia w następujących cenach:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena netto	Stawka VAT (%)	Cena brutto
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Wideodomofon - stacja wywoławcza IP Dahua VT03211D-P2-S2</p> <ul style="list-style-type: none"> • wieloabonentowa stacja bramowa • przetwornik: 1/2.8" 2MP HD CMOS • obiektyw: 1.9mm (kął widzenia ok. 129°/74°) • podświetlenie: diody LED IR (automatyczne) • liczba przycisków wywołania: 2 • interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps • interfejs: 1x RS485, 1x elektrozamka, 1x wejście alarmowe, 1x wyjście alarmowe, 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu • czytnik transponderów Mifare 13.56 MHz • wbudowana usługa Web Service 2.0 • możliwa praca w trybie autonomicznym (bez monitora) • współpraca z systemami CCTV i SSWiN • zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, Onvif, P2P • możliwość pozostawienia wiadomości wideo • wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę • prędkość i rozdzielczość przetwarzania: <ul style="list-style-type: none"> ○ 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) - strumień pomocniczy ○ 25/30 kl/s dla 1280x720 (720p) • zarządzanie oraz konfiguracja: <ul style="list-style-type: none"> ○ VDPCconfig, Smart PSS, DSS Express, DSS PRO ○ przeglądarki internetowe: IE (Web Service 2.0) ○ urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android (DMSS) • klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08 • zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) • wyposażona w dodatkowy przekaźnik sterujący np. bramą • gwarancja: 36 miesięcy 	2 szt.			

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena netto	Stawka VAT (%)	Cena brutto
1	2	3	4	5	6
2.	<p>Monitor wideodomofonowy - stacja odbiorcza IP 7" TFT Dahua VTH2421FW-P</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitor głośnomówiący • wyświetlacz: 7" TFT LCD (1024x600px) • obsługa za pomocą graficznego interfejsu (4.3SIP) • dotykowy ekran • interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T • wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń • zapis zdjęć, nagrań i wiadomości audio-wideo • możliwość wyświetlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer IP • redukcja echa, cyfrowa redukcja szumów • wbudowana pamięć wewnętrzna 8GB • wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1 • funkcje: alarm (SOS), nie przeszkadzać (DND), interkom, rekordy zdarzeń • płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy • praca w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP • zasilanie: DC 12V lub PoE 48V (802.3af) • wymiary: 221.5x21.5x119.6mm (szer./dł./wys.) • gwarancja: 36 miesięcy 	2 szt.			
3.	Zasilacz ZS2A12WP 12V 2A hermetyczny	3 szt.			
4.	<p>Switch PoE 4-porty PX-SW4-P60-U2 2x100BASE-TX</p> <ul style="list-style-type: none"> • interfejs: 8x port RJ45 PoE 802af (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX) 2x slot SFP (1000Mbps) 	3 szt.			

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena netto	Stawka VAT (%)	Cena brutto
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • moc zasilacza PoE: 46W (af<15.4W na port) • przepustowość: 20Gbps • konfigurator ACL (uproszczenie konfiguracji bezpieczeństwa) • centralne zarządzanie oraz konfiguracja • funkcje przełącznika warstwy L2 • funkcje QoS • zabezpieczenia: ESD 				
5.	Wkładka SFP S.C./PC komplet A_B odpowiednia do kabla światłowodowego z poz. 13 tabeli	3 szt.			
6.	Wkładka elektro-zaczep furtki 12V	1 szt.			
7.	Panel światłowodowy 19"/1U 12xSC simplex + adaptory SC/PC + pigtaile SC PC + tacka spawu + osłonka termokurczliwa	3 kpl.			
8.	Szafa termoutwardzalna z fundamentem z drzwiami na klucz Wymiary obudowy: szerokość - 40 cm, wysokość - 60 cm, głębokość - 25 cm Wymiary fundamentu: głębokość - 25 cm, szerokość - 40 cm, wysokość - 95 cm Obudowa wykonana z materiału termoutwardzalnego.	1 kpl.			
9.	Grzałka elektryczna minimum 150W wraz z termostatem KTO-011	1 szt.			

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Cena netto	Stawka VAT (%)	Cena brutto
1	2	3	4	5	6
10.	Puszka światłowodowa abonencka 4J + adaptory SC/PC + pigtaile SC/PC	1 kpl.			
11.	Przewody kabelkowe – kabel UTP żelowany kat. 6	180mb.			
12.	Kabel OMY 2x1,5	200mb.			
13.	Kabel światłowodowy zewnętrzny 8J 9/125 PE	260mb.			
14.	Wyposażenia szaf - patchcord UTP 1m kat.6	5 kpl.			
15.	Patchcord światłowodowy SC/S.C.	5 szt.			
16.	Korytko natynkowe PVC do przewodów wymiary minimalne 30mm x 15mm	100mb.			
17.	Rura karbowana dwuwarstwowa niebieska RODK 40/32 Rura z tworzywa do ochrony kabli w otwartych wykopach	60mb.			
18.	Studnia kablowa rozdzielcza prefabrykowana SK1 z pokrywą pełną lekką Wymiary zewnętrzne : 60 cm (dł.) x 60 cm (szer.) x 70 cm (wys.) Korpus ze zbrojonego betonu klasy C30/37	1 kpl.			
19.	Uszczelka z pianki poliuretanowej do rury kablowej fi 110	1 kpl.			
20.	SUMA				

Ogółem wartość ofertowa brutto z pozycji od 1 do 19 wynosi:

(kwota z pozycji 20 tabeli): zł

Termin dostawy dni od dnia otrzymania zamówienia.

Zaoferowane produkty są pełnowartościowe posiadają gwarancję oraz stosowne certyfikaty i atesty.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Czytelny podpis i pieczętki
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)