

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej Nadzież Karolina

LP-	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty na jezdni				
1 d.1	KNNR6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 50% powierzchni	m2	6283.000		
2 d.1	KNNR6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową AC 16W 50/70 mechaniczne	t	62.618		
3 d.1	KNNR6 0108-01	Remont nawierzchni Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną AC 16W asfaltową ręczne	t	8.071		
4 d.1	KNNR6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych	m2	12566.000		
5 d.1	KNNR6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna AC 1 1S 50/70) dla KR3ostabilności>10kN	m2	12566.000		
6 d.1	KNNR6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania lub uzupełnienia pospółką do 10 cm	m2	3547.500		
2		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
7 d.2	KNNR6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 60,3	szt.	21.000		
8 d.2	KNNR6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 znaki A-7 T-1 250m A-1 szt1A2szt1 E-17a/E-18aStrzałków B-25 szt 2 B-27 szt 2 A-1 7 szt 2 A-1 6 szt 2 D-6 szt 2 B-33 (50) szt 2 B-34(50) szt 2 E-2a mały szt 1 odblaskowe typ 1	szt.	21.000		
9 d.2	KNNR6 0703-01	Bartery ochronne stalowe ocynkowane SP-09/4 jednostronne o masie 1 m 24 kg	m	16.000		
10 d.2	KNNR6 0703-05	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakończenia barier	m	4.000		
11 d.2	KNR AT-04 0206-01	Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych - wstępne gruntowanie nawierzchni betonowych skrzyżowanie i przejście dla pieszych pasy ostrzegawcze	m2 ozn.	38.000		
12 d.2	KNR AT-04 0208-01	Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark - na gorąco (inlay) - pasy ciągłe P-4 60m P-6 100m P-13 1,575m2 P-15 1,325 m2 P-14 2,0m2 Dopuszcza się linie ciągłe z mas chemoutwardzalnych lub termoplastycznych	m2 ozn.	28.000		
13 d.2	KNR AT-04 0208-04	Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark - na gorąco (inlay) - przejścia dla pieszych linie P-10	m2 ozn.	10.000		
3		Zatoka postojowa				
14 d.3	KNNR6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	75.000		
15 d.3	KNNR6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych	m2	75.000		
16 d.3	KNNR6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna AC 1 1S 50/70) dla KR3ostabilności>10kN Krotność =1.25	m2	75.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: