

42

15 15 12

spadek daszkowy 2%

13

30

15

chodnik

10

29

15

30

KRAWEŹNIK WYSTAJĄCY 15x30x100 [cm]

ŁAWA Z BETONU B-15 (0,0645 [m3/mb])

kostka 10x20x8[cm]

podsypka Rm=5[MPa] gr.4cm

- wysoki krawężnik wyniesiony na 12cm względem jezdni a 13cm wobec ścieku
- analogicznie na wjazdach do posesji otrzymujemy odpowiednio: 4cm i 5cm
- na wjazdach zastosować **krawężniki najazdowe 15x22x100** wraz ze skośnymi 15x22/30x100

NAZWA I ADRES INWESTORA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
Gmina Rozdrażew, Rynek 3, 63-708 Rozdrażew.		SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA WYSTAJĄCEGO	
		Budowa ulic na Osiedlu w Rozdrażewie	
		RYSUNEK NR 4A	SKALA 1:10
PEŁNIONA FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWAŁ	PIOTR SASIN	nr ewid.WKP/0239/OWOD/04	
PROJEKTANT	ANDRZEJ LEKI	upr. Nr UAN 7342-172/94	
BRANŻA DROGOWA		DATA: marzec 2022r.	